

SILICONA EN AEROSOL W-MAX



Principales ventajas:

- Protege plásticos, gomas y metales.
- Reduce la fricción y como consecuencia el desgaste.
- Evita ruidos.
- Lubrifica cerraduras, bisagras, rieles de cortinas y persianas.
- Protege contra la brisa marina.
- Propiedades desmoldantes.

Productos asociados:

- Línea de limpieza W-MAX.
- Desengipante W-MAX.
- Limpia contacto W-MAX.

Descripción del producto

La silicona en Spray W-MAX es adecuada para la lubricación de superficies metálicas y no metálicas; restauración del brillo y protección contra los rayos U.V. en plásticos y gomas; repele la humedad en componentes eléctricos, además de limpieza en general en superficies de cuero, plásticos goma y madera.

Características

- El producto evita la adherencia de la suciedad, dejando la superficie libre de fricción, reduciendo su desgaste.
- Antiestático, evita la acumulación de polvo, mantiene las superficies limpias y brillantes.
- Protege las superficies metálicas contra la humedad, oxidación, corrosión, herrumbre, prolongando así la vida útil.
- Después de la aplicación mantener el área estable.
- Protege contra rayos U.V, lubrica, limpia y da brillo.
- Evita el resecamiento de piezas plásticas y de goma.
- Proporciona un terminado limpio, seco y con brillo duradero.
- Evita y protege las superficies contra los efectos de la brisa marina.

Aplicaciones

- Lubricación y protección de superficies metálicas y no metálicas, tales como: metal, cuero, vinilo, plástico, goma, madera, cerámica, etc.
- Protege cables y chicotes eléctricos.
- Desmolde de piezas plásticas para equipos eléctricos.
- Mantenimiento de equipos de la línea de producción.
- Lubricación de equipos de mesas de guillotinas gráficas.
- Tratamiento superficial en mármol y granito, excepto pisos.
- Mantenimiento de partes plásticas del interior del vehículo.
- Lubricación de vidrios de automóviles.

Restricciones de uso

- No utilizar el producto en: pedales, manoplas, asientos de moto y bicicleta, pisos y suelos.

Modo de uso

- Limpie y seque la superficie a ser tratada.
- Agite la lata antes de usar.
- Aplique el producto a una distancia de 20 Cm.
- En lugares de difícil acceso, utilice el prolongador.

SILICONA EN AEROSOL W-MAX

Informaciones de seguridad, limpieza y utilización del producto

- Después de terminar el producto, no reutilice el envase.
- Envase en aerosol. Gas sobre presión. No perforo el frasco o use el producto en contacto con fuego.
- Producto fácilmente inflamable. Cuando es expuesto a una fuente de calor, el frasco podrá explotar.
- Evite la inhalación del producto durante su aplicación.
- No comer, beber o fumar, mientras se esté utilizando el producto.
- Utilizar EPI's indicados para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar contacto con la piel. No ingerir

Condiciones de almacenamiento y plazo de validez

- Mantener el producto cerrado en su envase original.
- Almacenar al abrigo del sol y la lluvia.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas y medicamentos, aunque estos estén destinados al uso animal.
- Almacene lejos de las fuentes de calor.
- No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a 50°C.
- Validez: 24 meses a partir de su fabricación.

Datos técnicos

Estado físico	Líquido presurizado
Color	Incoloro
Olor	Característico
Viscosidad y Brook Cf n°6 a 25°C	30 a 60 seg.
Solubilidad	Insoluble en agua
pH	6,0 - 7,5
Límite de explosión	50°C
Densidad	0,97 - 1,01 g/cm ³
Tasa de liberación	60 a 100 g/min
Presión interna a 50°C	45 a 65 Psi
Solubilidad	Insoluble en agua

Embalaje	Contenido	Art. No.
6 Unidades	300ml / 200g	0893 221 311