

## DESENGRIPANTE W-MAX



### Descripción del producto

El Desengripante W-MAX actúa como eliminador de óxido y lubricante, con excelente desempeño, adecuado para utilizar donde sea necesaria la lubricación y protección contra el efecto de la oxidación (herrumbre), equipamientos y superficies metálicas. Destraza con facilidad tuercas y tornillos herrumbrados.

### Características

- Actúa por capilaridad, proporcionando un gran nivel de penetración en las superficies.
- Gran eliminación de corrosión, dispersión del agua, lubricación, protección y limpieza.
- Exento de siliconas, resinas y cualquier tipo de ácido.

### Aplicaciones

- Destraza piezas metálicas herrumbradas como tuercas, tornillos, válvulas, cerraduras, bisagras, etc.
- Protege máquinas y equipamientos que están en contacto con el agua, dejándolos lubricados.
- Facilita el montaje y desmontaje de piezas metálicas.
- Lubrica piezas metálicas, reduciendo la fricción entre estas y evitando ruidos.
- Puede ser utilizado en todos los tipos de herramientas, máquinas, equipamientos, instrumentos de medición, cables de acero, correderas, candados, ejes, roldanas, actuando como protector y lubricante, manteniéndolos funcionales.
- Limpia superficies metálicas, dejando una fina capa protectora.

### Modo de usar

- Agite el envase antes de aplicar.
- Aplique a una distancia de 20 cm.
- Pulverice sobre la superficie a ser tratada y deje que el producto penetre.
- En zonas de difícil acceso, utilice el prolongador que acompaña a el producto.
- En caso necesario, repita la operación y prolongue el tiempo de penetración, facilitando así la liberación de las piezas.

### Principales ventajas:

- Gran poder de penetración y capilaridad.
- Destraza piezas metálicas herrumbradas.
- Protege contra la corrosión.
- Limpia y protege superficies plásticas, metálicas y equipos.
- Elimina ruidos.
- Fácil de aplicar, incluso en lugares de difícil acceso.

### Productos asociados:

- Línea de limpieza W-MAX.
- Limpia contactos W-MAX.
- Silicona en spray.



## DESENGRIPANTE W-MAX

### Información de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Después de la utilización total del producto, no reutilizar el embalaje.
- Embalaje en spray. Gas a presión. No perforar el envase o utilice el producto en presencia de fuentes de ignición.
- Producto fácilmente inflamable. Cuando se expone a fuentes de calor, el envase puede explotar.
- Evite la inhalación del producto durante su aplicación.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar los EPI´s adecuados para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.

### Condiciones de almacenamiento y tiempo de validez

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- Almacenar al amparo del sol y la lluvia.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
- Almacenar lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C.
- Validez: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

### Datos técnicos

Estado físico	Líquido presurizado
Color	Amarillo
Olor	Característico
Viscosidad de Brook Cst a 40°C	2,0 a 4,0 seg
pH	6,0 a 7,0
Densidad	0,85 g/cm <sup>3</sup>
Tasa de liberación	60 a 80 g/min
Presión interna a 50°C	45 a 65 PSI
Solubilidad	Insoluble en agua

Embalaje	Contenido	Art. No.
12 unidades	180 gr / 300 mL	0890 200 111